



- REFERENCIAS:**
- ① TERRENO NATURAL
 - ② SUELO MEJORADO, NIVELADO Y COMPACTADO
 - ③ ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 90x90x90CM – ARMADURA SEGÚN CÁLCULO
 - ④ PLANCHUELA DE ESPERA DE HIERRO 200x400x6mm EMPOTRADAS EN ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
 - ⑤ ANCLAJE DE ESTRUCTURA PRINCIPAL – MENSULA "U" DE PLANCHUELA DE HIERRO SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL C/ PERFORACIONES PARA BULONES PASANTES. TRATAMIENTO ANTIOXIDO Y PINTURA NEGRO MATE.
 - ⑥ BULONES O VARILLA ROSCADA + ARANDELAS "N" SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL.
 - ⑦ COLUMNA DE MADERA LAMINADA ESTRUCTURAL DE 16"x6" CEPILLADA, LUADA Y PINTADA C/ PINTURA ASFÁLTICA EN BASE Y C/ IMPREGNANTE COLOR NATURAL + LACA O BARNIZ MARINO TERMINACIÓN NATURAL.
 - ⑧ ANCLAJE DE ESTRUCTURA PRINCIPAL – MENSULA "Y" DE PLANCHUELA DE HIERRO SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL C/ PERFORACIONES PARA BULONES PASANTES. TRATAMIENTO ANTIOXIDO Y PINTURA NEGRO MATE.
 - ⑨ VIGA DE MADERA LAMINADA ESTRUCTURAL DE 16"x8" CEPILLADA, LUADA Y PINTADA C/ IMPREGNANTE COLOR NATURAL + LACA O BARNIZ MARINO TERMINACIÓN NATURAL.
 - ⑩ CABRILLOS DE MADERA LAMINADA DE 8"x4" CEPILLADA, LUADA Y PINTADA C/ IMPREGNANTE COLOR NATURAL + LACA O BARNIZ MARINO TERMINACIÓN MATE.
 - ⑪ ANCLAJE DE CABRILLOS – MENSULA "T" 100x100x100mm DE HIERRO SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL C/ PERFORACIONES PARA BULONES PASANTES Y TIRAFONDOS. TRATAMIENTO ANTIOXIDO Y PINTURA NEGRO MATE.
 - ⑫ AISLACIÓN HIDROFUGA EN TODA LA SUPERFICIE DE PLATEA CON NYLON GRIS AGRARIO 200 MICRONES SOBRE SUELO NIVELADO
 - ⑬ PLATEA DE HORMIGÓN ARMADO e=20CM CON ARMADURA Y HORMIGÓN SEGÚN CÁLCULO
 - ⑭ CARPETA DE NIVELACIÓN DE CONCRETO e=5CM CON JUNTAS DE DILATACIÓN EN SUPERFICIES MAX. DE 9M2 Y CON PENDIENTE NECESARIA HACIA DESAGÜES EN BAÑOS Y COCINA
 - ⑮ PISO EXTERIOR CARPETA CEMENTICIA ESP. 5 cm. TERMINACIÓN FRATAZADO PEINADO.
 - ⑯ CIELORRASO ENTABLONADO 8"x1" DE MADERA DE PINO CEPILLADO PINTADO CON IMPREGNANTE NATURAL Y BARNIZ NATURAL FLUADO CON TORNILLOS AUTOOPERANTES DE 2" COLOR NEGRO.
 - ⑰ AISLACIÓN TÉRMICA DE LANA DE VODRIO e=10CM CON BARRERA DE VAPOR TIPO ISOVER ROLADO TECHO HR SUSPENDIDA SOBRE TENDIDO DE ALAMBRE.
 - ⑱ CUBIERTA DE CHAPA TRAPEZOIDAL PREPINTADA COLOR NEGRO, FLUADA CON TORNILLOS AUTOOPERANTES C/ ARANDELA DE GOMA. PENDIENTE DE CUBIERTA 19.3%
 - ⑲ CANALETA DE CHAPA BNG N°16 PLEGADA CON ALAS Y PENDIENTE DE 0.5% AL 1% SEGÚN DESARROLLO LINEAL. FLUADA CON TORNILLOS AUTOOPERANTES DE 1" CON CAIDA LIBRE POR GÁRGOLAS CON CADENAS
 - ⑳ COBERTOR DE FONDO DE CANALETA DE CHAPA BNG N°16 PLEGADA PINTADA COLOR NEGRO MATE Y FLUADA DESDE LA PARTE SUPERIOR CON TORNILLOS DE 3/4"
 - ㉑ CENEFA DE CHAPA BNG N°16 PLEGADA PINTADA COLOR NEGRO MATE Y FLUADA CON TORNILLOS AUTOOPERANTES C/ ARANDELA DE GOMA EN CONJUNTO CON LA CUBIERTA EN PARTE SUPERIOR Y CON BULONES Y TIRAFONDOS EN CONJUNTO CON CABRILLOS DE MADERA EN PARTE LATERAL.
 - ㉒ CAPA AISLADORA HORIZONTAL Y VERTICAL CEMENTICIA CON ADITIVO HIDROFUGO ESP 2.5 cm. + MEMBRANA ASFÁLTICA.
 - ㉓ MAMPONERÍA DE LADRILLO HUECO DE 12X18X30 SOBRE MEZCLA DE ASIENTO.
 - ㉔ REVESTIMIENTO DE PIEDRA CANTEADA SOBRE MEZCLA DE ASIENTO JUNTA SECA ESP. 10 cm.
 - ㉕ PISO DE PORCELANATO FLUADO CON PEGAMENTO TIPO KLAUKOL PARA PISOS DE PORCELANATO APLICADO CON LLANA DENTADA N°10 Y JUNTA TOMADA CON PASTINA EN TONO SIMILAR A PORCELANATO
 - ㉖ ENCADENADO HORIZONTAL DE CARO ESTRUCTURAL CUADRADO 100x100x3.2MM PINTADO CON ANTIOXIDO Y ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO MATE.
 - ㉗ ANTEPECHO DE PIEDRA NATURAL CANTEADA CON PENDIENTE DE 2% HACIA AFUERA, JUNTA TOMADA AL RAZ CON CONCRETO
 - ㉘ CARPINTERÍA DE ALUMINIO FLUADA A ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN PLANILLA DE ABERTURAS.
 - ㉙ REVOQUE GRUESO EXTERIOR 1/8:1:3 CON ADITIVO HIDROFUGO ESP. 2cm.
 - ㉚ REVOQUE GRUESO INTERIOR 1/4:1:3 ESP. 2cm.

DETALLE 1:20 MODULO CUBIERTO, CERRADO

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".