



REFERENCIAS CORRIENTES DÉBILES

	- Módulo Teléfono 2 Pin Caja de Embudo Rectangular Aislante PVC Rígido NORMA (IEC 60670)		- Columna Montante Corrientes Débiles
	- Módulo Toma para Interconexion de Redes RJ45 Caja de Embudo Rectangular Aislante PVC Rígido NORMA (IEC 60670)		- Teléfono Caño Aislante PVC Rígido Ø20mm NORMA (IEC 61386-21)
	- Boca para Cámara de CCTV Caja de Embudo Cuadrada Aislante PVC Rígido NORMA (IEC 60670)		- Cañería Red Internet Caño Aislante PVC Rígido Ø20mm NORMA (IEC 61386-21)
	- Caja de Paso y Derivación Montante SDB Teléfono Estancas plásticas IP65 190x285x185 NORMA (IEC 60670-IRAM 42670)		- CCTV Caño Aislante PVC Rígido Ø20mm NORMA (IEC 61386-21)
	- Caja de Paso y Derivación Montante SDB RED Estancas plásticas IP65 190x285x185 NORMA (IEC 60670-IRAM 42670)		- Cañería Teléfono Caño Aislante PVC Rígido Ø40mm NORMA (IEC 61386-21)
			- Cañería Red Internet Caño Aislante PVC Rígido Ø40mm NORMA (IEC 61386-21)

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".